

CABINES BRIO/ BRIO EXEL

RIGIDITÉ RENFORCÉE



LES +



Esthétique : façades épurées, fixations invisibles



Robuste : rigidité renforcée



Garanti en milieu humide, facile d'entretien



Classement feu : M1



Résistant, utilisation intensive pour tous les lieux à forte fréquentation.



31 coloris

DONNÉES TECHNIQUES PANNEAUX : STRATIFIÉ MASSIF FINITION LISSE

MODÈLE	FAÇADES		PORTES		REFENDS		PROFONDEUR MAXIMALE SANS RACCORD
	Hauteur en mm (compris 100 mm vide/sol)	Épaisseur en mm	Hauteur en mm (compris 120 mm vide/sol)	Épaisseur en mm	Hauteur en mm (compris 100 mm vide/sol)	Épaisseur en mm	
BRIO	1960	13	1870	13	1960	13	2500
BRIO EXEL	2150	13	1980	13	2150	13	1880

QUINCAILLERIE STANDARD - COLORIS : GRIS FONCÉ

OPTIONS : ALUMINIUM - INOX

PAUMELLES

3 paumelles nylon avec renforts par insert métallique : 2 à ressort intégré pour rappel automatique ouverture/fermeture + 1 neutre

POIGNÉES DE TIRAGE

2 poignées de tirage en nylon par porte, fixations invisibles

VERROU

Nylon renforcé à insert Inox, came pivotante renforcée avec voyant libre/occupé et empreinte de décondamnation par carré 8 mm Inox

PIEDS VERIN

Nylon + renfort INOX M12 et cache vis. Hauteur réglable de 90 à 130 mm

PROFILS LIAISONS PANNEAUX

Bandeau aluminium 1 pièce jusqu'à 6 mètres. Liaison panneaux par profil aluminium toute hauteur - Liaison refend/mur par chapes.

VISSERIE

Inox à empreinte inviolable.

BRIO EXEL

BRIO

