**Cabine suspendue**: sans pieds, support par le bandeau-poutre

Garanti en milieu humide,

**LES** 

= entretien aisé

facile d'entretien



# CABINE HAUZÉO

# **CABINE SUSPENDUE**







### DONNÉES TECHNIQUES PANNEAUX: STRATIFIÉ MASSIF FINITION LISSE

MODÈLE	FAÇADES		PORTES		REFENDS		PROFONDEUR
	Hauteur en mm (compris 100 mm vide/sol)	<b>Épaisseur</b> en mm	Hauteur en mm (panneau seul)	<b>Épaisseur</b> en mm	Hauteur en mm (panneau seul)	<b>Épaisseur</b> en mm	MAXIMALE SANS RACCORD
HAUZÉO	2090	13	1860	10	1950	10	2500

QUINCAILLERIE STANDARD - COLORIS : GRIS FONCÉ
OPTIONS : ALUMINIUM - INOX

# **PAUMELLES**

3 paumelles inox avec renforts par insert métallique : 2 à ressort intégré pour rappel automatique ouverture/fermeture + 1 neutre

#### POIGNÉES DE TIRAGE

2 poignées de tirage en inox par porte, fixations invisibles

#### VERROL

Nylon renforcé à insert Inox, came pivotante renforcée avec voyant libre/occupé et empreinte de décondamnation par carré 8 mm.

# **FIXATIONS MURALES**

Profils filants hauteur cabine.

#### **BANDEAU DE LIAISONS**

Aluminium laqué, de très forte section : il donne très grande rigidité à la structure. Liaison façades/poutre par boulons en lnox.

#### VISSERIE

Inox à empreinte inviolable.

