

AMÉNAGEMENTS & ÉQUIPEMENTS BLOCS-PORTES

OUVRANT À LA FRANÇAISE



ÉQUIPEMENTS

VERROU À DÉCONDAMNATION AVEC VOYANT LIRE/OCCUPÉ



SERRURES



Miroiterie à cylindre européen

Miroiterie à voyant libre/occupé

Batteuse à piston

PAUMELLES



Paumelle standard

Paumelle miroiterie pour ouvrant à la française

QUINCAILLERIE STANDARD: GRIS FONCÉ

PAUMELLES

3 paumelles nylon avec renforts par insert métallique : 2 à ressort intégré pour rappel automatique ouverture/fermeture + 1 neutre

POIGNÉES DE TIRAGE

2 poignées de tirage en nylon par porte, fixations invisibles.

VERROU DE DÉCONDAMNATION

Nylon renforcé à insert Inox, came pivotante renforcée avec voyant libre/occupé et empreinte de décondamnation par carré 8 mm Inox.

VISSERIE

Inox à empreinte inviolable.

LES +



Sur-mesure



Classement feu : M2



Garanti en milieu humide,
facile d'entretien



Résistant, utilisation intensive pour tous les lieux à forte fréquentation.



28 coloris

CONFIGURATIONS

A



Bloc-porte standard avec profil de rattrapage d'aplomb (10 mm par côté)

B



Bloc-porte standard sans rattrapage d'aplomb (pour support d'aplomb)

C



Bloc-porte cornière 30x40 (pour support d'aplomb)

D



Bloc-porte dans bâti bois existant

E



Bloc-porte dans bâti bois existant

PANNEAUX

- > **STRATIFIÉ MASSIF** finition satinée lisse
- > Répond à toutes les normes d'hygiène et de sécurité

PORTE

- Épaisseur : **10 mm**
- Hauteur : **1860 mm**
+ vide/sol +/- 120 mm
- Largeur adaptée à vos dimensions

MONTANTS (HUISSERIE)

- Profil aluminium ou cornière filante 30 x 40
- Hauteur : **1990 mm**
Peut être adaptée en fonction de la réservation maçonnerie. L'huissierie peut être un bâti bois existant sur lequel des paumelles sont fixées.

OPTIONS

- Oculus rectangulaire ou circulaire
- Bandeau
- Panneau imposte
- Gravure
- Bloc-porte double vantaux