

ÉQUIPEMENTS PATÈRES

PATÈRES STANDARDS

Patères Aluminium ou Inox

Double crochet :
hauteur 127 mm, largeur 37 mm.

Existe en 2 versions :

- Version 1: aluminium épaisseur 3 mm coloris Gris RAL7022
- Version 2 : Inox 316 L épaisseur 2 mm.



ALU
575.090



INOX
575.091



RAL 7022
Gris terre
d'ombre
575.001



RAL 9005
Noir profond
575.002



RAL 9010
Blanc pur
575.003



RAL 5012
Bleu clair
575.004



RAL 2004
Orangé pur
575.005



RAL 6033
Turquoise
menthe
575.006

PATÈRES FIL

Patères fil métallique Ø6 mm

Hauteur 105 mm,
largeur 35 mm,
profondeur 46 mm.

3 types de poses :

- sur lisse métallique,
- sur lisse compact,
- individuelle.



RAL 7022
Gris terre
d'ombre
575.101



RAL 9005
Noir profond
575.102



RAL 9010
Blanc pur
575.103



RAL 1023
Jaune trafic
575.104



RAL 2004
Orangé pur
575.105



RAL 3020
Rouge
signalisation
575.106



RAL 5010
Bleu gentiane
575.107



RAL 5012
Bleu clair
575.108



RAL 6033
Turquoise
menthe
575.109



RAL 5018
Bleu turquoise
575.110



RAL 7032
Gris silex
575.111



RAL 7035
Gris clair
575.112

PATÈRES BOX

Patères Design

Fixation invisible en façade,
double crochet.
Hauteur 116 mm,
largeur 40 mm, profondeur 20 mm.

Existe en 2 versions :

- Version 1: acier épaisseur 3 mm.
- Version 2 : Inox 316 L épaisseur 2 mm

3 types de poses : • sur lisse bois
• sur lisse compact • individuelle.



INOX
575.291



RAL 7022
Gris terre
d'ombre
575.201



RAL 9005
Noir profond
575.202



RAL 9010
Blanc pur
575.203



RAL 7035
Gris clair
575.204

PATÈRES NYLON

NOUVEAU

Patères Polyamide PA6

GRIS RAL : 7022

Fixation invisible en façade.

Hauteur 130 mm,
Profondeur 55 mm.

Fixation :

2 vis à empreinte inviolables + cache vis.

