

CABINES PRIMO/ PRIMO EXEL

RAPPORT QUALITÉ/PRIX OPTIMAL

LES +



Rapport qualité/prix optimal



Garanti en milieu humide,
facile d'entretien



Classement feu : M2



Résistant, utilisation
intensive pour tous les lieux
à forte fréquentation.



31 coloris



DONNÉES TECHNIQUES PANNEAUX : STRATIFIÉ MASSIF FINITION LISSE

MODÈLE	FAÇADES		PORTES		REFENDS		PROFONDEUR MAXIMALE SANS RACCORD
	Hauteur en mm (compris 100 mm vide/sol)	Épaisseur en mm	Hauteur en mm (compris 120 mm vide/sol)	Épaisseur en mm	Hauteur en mm (compris 100 mm vide/sol)	Épaisseur en mm	
PRIMO	1960	10	1870	10	1960	10	2500
PRIMO EXEL	2150	10	1980	10	2150	10	1880

QUINCAILLERIE STANDARD - COLORIS : GRIS FONCÉ
OPTIONS : ALUMINIUM - INOX

PAUMELLES

3 paumelles nylon avec renforts par insert métallique : 2 à ressort intégré pour rappel automatique ouverture/fermeture + 1 neutre

POIGNÉES DE TIRAGE

2 poignées de tirage en nylon par porte, fixations invisibles

VERROU

Nylon renforcé à insert Inox, came pivotante renforcée avec voyant libre/occupé et empreinte de décondamnation par carré 8 mm Inox

PIEDS VERIN

Nylon + renfort INOX M12 et cache vis.
Hauteur réglable de 90 à 130 mm

PROFILS LIAISONS PANNEAUX

Bandeau aluminium 1 pièce jusqu'à 6 mètres.
Liaison panneaux par profil aluminium toute hauteur - Liaison refend/mur par chapes.

VISSERIE

Inox à empreinte inviolable.

PRIMO EXEL

PRIMO

